

DESCRIPTION DU PRODUIT

Polish and Wax nettoie, polit et lustre en une seule application. Idéal pour un travail rapide et facile, il polit et cire le gelcoat oxydé et les surfaces peintes. Ne contient pas de silicone. Utilisation manuelle ou mécanique (800-1000T/mn).

- * Travail facile et rapide
- * Idéal pour les grandes surfaces
- * Permet d'obtenir un aspect très brillant
- * Ne provoque pas de décoloration des éraflures
- * Egalement utilisable en entretien des automobiles, caravanes et meubles de jardin
- * Faible odeur

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YMB835
Masse Volumique	1
Extrait Sec en Volume (%)	13%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	153 g/L
Conditionnement Unitaire	500 ml

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

Surcouchage

Température du Support

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Surcouchable Par								

APPLICATION ET USAGE

Préparation	Nettoyer la surface avec Super Cleaner et rincer à l'eau douce. Laisser sécher.
Méthodes	Appliquer Polish and Wax avec un chiffon propre et sec. Polir par des mouvements circulaires. Polir avec un chiffon ou à la machine pour obtenir le brillant désiré, en changeant de chiffon régulièrement.
Conseils	Mélange - Bien agiter avant l'emploi.
Quelques Points Importants	La température du produit devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.
Compatibilité/Supports	Utilisable sur polyester gelcoat et surfaces peintes.
Méthodes d'Application	Chiffon ou machine.

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Polish and Wax, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.
Sécurité	TRANSPORT Polish and Wax doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos. GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Polish and Wax ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
NOTES IMPORTANTES	<i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être</i>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

