

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce produit est un mélange de différents solvants organiques spécialement adapté à la dilution et/ou au nettoyage du matériel d'application d'Interspray 900. Bien qu'initialement utilisé comme diluant pour application brosse, il peut également servir de retardateur pour pistolet, en mélange avec le Diluant 925, lorsque les températures sont supérieures à 28°C.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Masse Volumique	0.95
Délai de Péréemption	2 Années
COV	953 g/L
Conditionnement Unitaire	1 L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

Surcouchage Température du Support

Surcouchable Par	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

APPLICATION ET USAGE

Méthodes	Pour une application pistolet d'Interspray 900 à des températures de 28°C et au delà, mélanger le diluant 930 au diluant 925 dans un rapport de 20/80 en volume. Diluer ensuite Interspray 900 avec ce mélange à hauteur de 35% environ.
Conseils	Contrôle de la ventilation et de l'humidité Bien aérer pendant l'application.
Quelques Points Importants	Pas de restriction particulière.
Compatibilité/Supports	Convient pour application à la brosse de Perfection 809 et comme retardant au pistolet en combinaison avec le diluant 925.

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage

INFORMATIONS GENERALES

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Interspray Solvents, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

TRANSPORT

Interspray Solvents doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité

GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

Les résidus de Interspray Solvents ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une décharge municipale sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

RESTRICTION

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.

Xet International sont des marques déposées d'Akzo Nobel.

Adresses Régionales

Head Office

International Coatings Ltd
P O Box 20980
Oriol House
16 Connaught Place
London W2 2ZB
United Kingdom
tel: +44 (0) 171 479 6000
fax: +44 (0) 171 479 6500

European Region

International Coatings Ltd
Stoneygate Lane
Felling, Gateshead
Tyne & Wear NE10 0JY
United Kingdom
tel: +44 (0) 191 469 6111
fax: +44 (0) 191 438 3977

Asia Region

International Coatings Pte Ltd
449 Tagore Industrial Avenue
01-03 Hong Joo Industrial
Building
Singapore 787820
tel: +65 6453 1981
fax: +65 6453 1778

Australasia Region

Akzo Nobel Pty Limited
115 Hyde Road
Yeronga, Brisbane
Queensland 4104
Australia
tel: +61 (0) 7 3892 8866
fax: +61 (0) 7 3892 4287

North America Region

International Paint Inc
2270 Morris Avenue
Union
New Jersey 07083
USA
tel: +1 (0) 908 686 1300
fax: +1 (0) 908 686 8545

South America Region

Akzo Nobel Coatings Ltd
Rod Rap tavares, KM 18.5
Predio Administrativo 11
Butanta CEP 05577-300
Sao Paulo, Brazil
tel: +55 (0) 11 3789 2000
fax: +55 (0) 11 3789 2200



Référence : 05000123

Date d'émission 14-Feb-2003

:

Remplacements: 28-Nov -2002