

## Description

SABA Primer 760 est une sous-couche noire « tout-en-un » composée d'un seul élément pour les carreaux en verre, céramique et plastique.

## Caractéristiques spécifiques

- Sous-couche noir profond
- Résistance aux UV renforcée
- Application universelle

## Domaines d'application

SABA Primer 760 est essentiellement utilisé pour le traitement préalable des carreaux dont le joint de colle ne protège pas suffisamment contre les effets de la lumière UV.

## Utilisation

Appliquer à l'aide d'une boule pour sous-couche (sur des matériaux lisses type PMMA et verre) sur un support sec, propre, dépoussiéré et dégraissé. La surface doit toujours avoir été nettoyée auparavant à l'aide du SABA Cleaner 48. Avant d'ouvrir la bouteille, secouer pendant 60 secondes minimum et refermer immédiatement après utilisation.

Pour plus d'informations, consultez les fiches d'informations et listes de sous-couches SABA correspondantes.

## Informations techniques

Base		: polyuréthane
Viscosité à 23 °C	(EN 12092)	: aqueuse
Densité à 23 °C	(EN ISO 2811-2)	: env. 0,93 g/cm <sup>3</sup>
Point d'inflammation		: - 10 °C (fermé)
Temps de prise	(23 °C, 50 % HR)	: env. 2 minutes
Temps ouvert	(23 °C, 50 % HR)	: 24 heures maximum
Consommation		: env. 50 – 100 g/m <sup>2</sup>
Nettoyage avec		: SABA Cleaner 48
Température de prise		: minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
Température de stockage		: minimum + 5 °C et maximum + 25 °C
Conservation		: 9 mois dans l'emballage fermé

## Informations de commande

Conditionnement	Bouteille en aluminium
Contenu	100 ml (12 pièces/boîte)

Couleur	Noir
Réf. article	100871

## Recommandations de sécurité

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche d'informations de sécurité SABA correspondante.

### BA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Adresse de visite : Weversstraat 6, NL-7090 AA, Dinxperlo  
Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 658989, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl, Registre du commerce de Arnhem 09065419

*Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.*

Numéro de version : 2008-09-01, la présente version annule et remplace toutes les versions précédentes.