

Fiche technique

Riwax RS 02 Compound medium

11001-1

Propriétés du produit / Domaines d'utilisation

- Elimine rapidement, avec un bon brillant, fortement oxydé sur Gel-Coat. Idéal aussi pour polissage après ponçage à l'eau, à partir d'une grosseur de grain P1000. Pour le bateaux foncés, effectuer un nouveau polissage avec le Polish RS06. Utilisable à la machine et à la main. Sans silicone.

Applications

- Placer de petites quantités du produit sur le disque polisseur. Mettre en oeuvre à la polisseuse (1200-1600 tours par minute sur peinture fraîche), et une éponge ou une peau, dure, bleue et humidifiée. Sur peinture fraîche, travailler sans pression. Si la peinture est dure, augmenter la vitesse de rotation et la pression, et si nécessaire compléter par le Compound RS 02. Mettre en oeuvre jusqu'à consommation complète du produit. Eliminer les résidus de polissage à l'aide d'un chiffon à microfibrés.

Autres mesures de sécurité du travail

- Lors des opérations, porter un vêtement de travail approprié
- Lors du transvasement, porter des lunettes de protection

Précautions

- Protéger du froid
- Ne pas mettre en oeuvre au soleil
- Secouer avant utilisation

Présentation

- Bidons: 1 l

Caractéristiques du produit

- Stabilité au stockage: 1 an après remplissage
- Température de stockage: 5-30 °C
- Viscosité: Pâteux
- Contient de la silicone: Non
- pH: N.A.
- Masse volumique: 1,41 g/cm³
- Limites d'explosivité: 0,7-6,5 %
- ADR: Non

Phrases R / S

- R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- S 23 Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols
- S 24 Eviter le contact avec la peau.
- S 60 Eliminer le produit et le récipient comme un déchet dangereux.
- S 61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
- S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Elimination

- Ne doit pas être éliminé en même temps que les ordures ménagères.
- Ne pas envoyer aux égouts.
- Pour le recyclage, se mettre en contact avec le fabricant.

D'autres renseignements et les fiches de données de sécurité sur le site Internet:

www.riwax.com

Ces informations sont données au mieux de nos connaissances et à titre indicatif, et ne vous dégagent pas de l'obligation d'effectuer vos propres essais des produits que nous vous livrons, pour vérifier s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue. Eventuellement, les conseils de mise en oeuvre doivent être adaptés aux conditions particulières d'application.