

Fiche technique

Riwax RS 06 Polish

11003-1

Propriétés du produit / Domaines d'utilisation

- Nettoie et élimine les rayures légères, en donnant un brillant profond. Permet d'éliminer les rayures peu importantes. Pour le traitement rapide des coques, même en plexiglas et verre acrylique. Pas de formation d'hologramme, sans silicone.

Applications

- Avec une polisseuse à 1200-1600 tours par minute, placer une petite quantité du produit sur une peau ou une éponge de polissage blanche ou noire, et traiter la surface de travail. Éliminer les résidus de polissage à l'aide d'un chiffon à microfibras. Recommandé pour une finition parfaite : protéger avec le Star Finish RS08, et réaliser un brillant élevé avec un capot à microfibras sur éponge polisseuse noire.

Autres mesures de sécurité du travail

- Lors des opérations, porter un vêtement de protection approprié
- Lors du transvasement, porter des lunettes de protection

Précautions

- Protéger du froid
- Ne pas mettre en oeuvre au soleil
- Secouer avant utilisation

Présentation

- Bidons: 1 l

Caractéristiques du produit

- Stabilité au stockage: 1 an après remplissage
- Température de stockage: 5-30 °C
- Viscosité: Pâteux
- Contient de la silicone: Non
- pH: N.A.
- Masse volumique: 1,12 g/cm³
- Limites d'explosivité: Aucune
- ADR: Non

Phrases R / S

- Aucune

Élimination

- Ne doit pas être éliminé en même temps que les ordures ménagères.
- Ne pas envoyer aux égouts.
- Pour le recyclage, se mettre en contact avec le fabricant.

D'autres renseignements et les fiches de données de sécurité sur le site Internet:

www.riwax.com

Ces informations sont données au mieux de nos connaissances et à titre indicatif, et ne vous dégagent pas de l'obligation d'effectuer vos propres essais des produits que nous vous livrons, pour vérifier s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue. Eventuellement, les conseils de mise en oeuvre doivent être adaptés aux conditions particulières d'application.