

# Boat Shampoo

## Produits d'entretien

### Nettoyant concentré



#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Boat Shampoo est un nettoyant universel multi-usages pour gelcoat, bois, métaux et surfaces peintes. Il n'élimine pas la cire et peut être utilisé régulièrement sans affecter la cire de protection.

\* Peut être mélangé à de l'eau salée - facilité d'utilisation

\* N'élimine pas la cire - peut être utilisée régulièrement sans affecter un traitement préalable à la cire

Laisse les surfaces brillantes et hydrophobes.

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YMB821
Masse Volumique	0.99
Extrait Sec en Volume (%)	15%
Rapport de Mélange	Surface peu sale - 4 bouchons pour 4 litres d'eau. Surface très sale - 8 bouchons pour 4 litres d'eau.
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	0 g/L
Conditionnement Unitaire	500 ml

#### INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

##### Séchage

##### Surcouchage

##### Température du Support

Surcouchable Par	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum

#### APPLICATION ET USAGE

<b>Préparation</b>	Rincer à l'eau douce ou salée pour éliminer la saleté dissoute.
<b>Méthodes</b>	Choisir le bon ratio. Ajouter le nombre nécessaire de bouchons de Boat Shampoo à de l'eau douce ou salée. Nettoyer la surface avec un chiffon ou une éponge. Travailler par sections, en commençant par le point le plus haut, jusqu'à élimination complète de la saleté. Sécher la surface avec un chiffon propre pour de meilleurs résultats.
<b>Conseils</b>	<b>Mélange</b> Bien agiter avant l'emploi.
<b>Quelques Points Importants</b>	La température du produit devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. Stocker hors gel.
<b>Compatibilité/Supports</b>	Utilisable sur gelcoat, bois et surfaces peintes.
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse/Chiffon/Eponge

#### INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

<b>Stockage</b>	<b>INFORMATIONS GENERALES</b> Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Boat Shampoo, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil. <b>TRANSPORT</b> Boat Shampoo doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.
<b>Sécurité</b>	<b>GENERAL :</b> Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. <b>ELIMINATION DES DECHETS :</b> Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Boat Shampoo ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
<b>NOTES IMPORTANTES</b>	<i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être</i>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Boat Shampoo  
Produits d'entretien  
Nettoyant concentré



---

*modifiées lorsque cela est nécessaire.*

---

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Référence :3573 Boat Shampoo Date d'émission :15/12/2014