

Stain Remover

Produits d'entretien

Applicable sur Gelcoat et Surfaces Peintes



DESCRIPTION DU PRODUIT

Gel désencrassant forte puissance. Elimine facilement les taches, telles que traces de rouille. Fort pouvoir déjàunissant du gelcoat.

* Formule réactive - Evite de frotter la surface, évite les rayures

* Gel épais - ne coule pas lorsqu'il est appliqué sur une surface verticale.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YMB822
Masse Volumique	1.02
Extrait Sec en Volume (%)	11%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	552 g/L
Conditionnement Unitaire	500 ml

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

Surcouchage

Température du Support

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Surcouchable Par								

APPLICATION ET USAGE

Préparation	Afin d'éviter les éraflures dûes à la poussière, laver la surface avec Super Cleaner et rincer à l'eau douce avant traitement.
Méthodes	Appliquer généreusement Stain Remover avec une brosse, une éponge ou un chiffon en faisant des mouvements circulaires. Laisser agir pendant 10 minutes puis rincer à l'eau douce.
Conseils	Mélange - Bien mélanger.
Quelques Points Importants	La température du produit devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.
Compatibilité/Supports	Utilisable sur polyester gelcoaté et surfaces peintes.
Nombre de Couches	1
Méthodes d'Application	Brosse/Chiffon/Eponge

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Stain Remover, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil. TRANSPORT Stain Remover doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.
Sécurité	GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Stain Remover ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
NOTES IMPORTANTES	<i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.</i>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.